



# PRESTANDAFÖRKLARING

enligt Bilaga III i förordning (EU) nr. 305/2011  
Nr. 03 0002

Produkttyp  
**Puts med organiska bindemedel**

Identifikationsmärkning  
**KEIM Indusil**  
(samtliga varianter)  
Beskrivningsnummer: se produktens förpackning

Användningsområde  
**Puts med organiska bindemedel för användning som utomhus- eller inomhusputs  
för väggar, innertak, pelare och skiljeväggar**

Tillverkare  
**Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf, Tyskland**

System för bedömning och kontroll av prestandabeständighet  
**System 3**

Det tillkännagivande stället  
**HFM TU München, identifikationsnummer 797**  
har utförd typprovingen av produkten avseende brandtekniskt beteende enligt System 3 och utfärdat  
följande:

**Klassificeringsrapport nr. B9421**

Förklarad prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Änggenomsläplighet	V1	EN 15824:2009
Vattenabsorption	W3	EN 15824:2009
Adhisionskraft	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Hållbarhet (frostmotstånd)	Genomsläpplighetetsvärde enligt EN 1062-3 är ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )	EN 15824:2009
Värmeledningsförmåga	NPD	EN 15824:2009
Brandtekniskt beteende	A2-s1,d0 (vid användning av mineraliska underlag)	EN 15824:2009
Farliga substanser	NPD	EN 15824:2009



Prestandan hos produkten för vilken denna prestanda förklaring har utfärdats motsvarar den förklarade prestandan. Den i denna prestandaförklaring nämnda tillverkaren är ensam ansvarig för framtagandet av denna prestandaförklaring.

Undertecknat för tillverkaren i tillverkarens namn av:

Peter Jaser, chef kvalitetssäkring och färgmetrik

Diedorf, Tyskland 2013-07-01

Anläggning:  
Säkerhetsdatablad



\_\_\_\_\_

e.u. Peter Jaser