



# PRESTANDAFÖRKLARING

enligt Bilaga III i förordning (EU) nr. 305/2011  
Nr. 01 0012

produkttyp  
**Normalputsbruk GP**

Identifikationsmärkning  
**KEIM NHL-Kalkputz-Grob**  
Beskrivningsnummer: se produktens förpackning

Ändamål  
**Putsbruk för användning som utomhus- och inomhusputs  
för väggar, innertak, pelare och skiljeväggar**

Tillverkare  
**Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf, Tyskland**

System för bedömning och kontroll av prestandabeständighet  
**System 4**

Förklarad prestanda

Väsentliga egenskaper	Effekt	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniskt beteende	A1	EN 998-1:2010
Vattenabsorption	W2	EN 998-1:2010
Änggenomsläpplighet	$\mu \leq 25$	EN 998-1:2010
Adhensionsstabilitet	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ vid brottbild A, B eller C	EN 998-1:2010
Värmeledningsförmåga (tabellvärde)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ för P= 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ för P= 90 %	EN 998-1:2010
Hållbarhet	NPD	EN 998-1:2010
Farliga substanser	NPD	EN 998-1:2010

Prestandan hos produkten för vilken denna prestanda förklaring har utfärdats motsvarar den förklarade prestandan. Den i denna prestandaförklaring nämnda tillverkaren är ensam ansvarig för framtagandet av denna prestandaförklaring.

Undertecknat för tillverkaren i tillverkarens namn av:

Peter Jaser, chef kvalitetssäkring och färgmetrik

Diedorf, Tyskland 2013-07-01

  
e.u. Peter Jaser

Bilaga  
Säkerhetsdatablad