



PRESTANDAFÖRKLARING

enligt Bilaga III i förordning (EU) nr. 305/2011
Nr. 01 0011

produkttyp
Saneringsputsbruk R

Identifikationsmärkning
KEIM Porosan-HF-Sanierputz
Beskrivningsnummer: se produktens förpackning

Ändamål
**Putsbruk för användning som utomhus- och inomhusputs
för väggar, innertak, pelare och skiljeväggar**

Tillverkare
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf, Tyskland

System för bedömning och kontroll av prestandabeständighet
System 4

Förklarad prestanda

| Väsentliga egenskaper | Effekt | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|--|------------------------------------|
| Brandtekniskt beteende | A1 | EN 998-1:2010 |
| Vattenabsorption | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ efter 24 h | EN 998-1:2010 |
| Vatteninträngande efter kontroll av vattenabsorption: | $\leq 5 \text{ mm}$ | EN 998-1:2010 |
| Ånggenomsläpplighet | $\mu \leq 15$ | EN 998-1:2010 |
| Adhensionsstabilitet | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ vid brottbild A, B eller C | EN 998-1:2010 |
| Värmeledningsförmåga (tabellvärde) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,39 \text{ W/(mK)}$ för P= 50 % $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,43 \text{ W/(mK)}$ för P= 90 % | EN 998-1:2010 |
| Hållbarhet | NPD | EN 998-1:2010 |
| Farliga substanser | NPD | EN 998-1:2010 |

Prestandan hos produkten för vilken denna prestanda förklaring har utfärdats motsvarar den förklarade prestandan. Den i denna prestandaförklaring nämnda tillverkaren är ensam ansvarig för framtagandet av denna prestandaförklaring.

Undertecknat för tillverkaren i tillverkarens namn av:

Peter Jaser, chef kvalitetssäkring och färgmetrik

Diedorf, Tyskland 2013-07-01


e.u. Peter Jaser

Bilaga
Säkerhetsdatablad