



PRESTANDAFÖRKLARING

enligt Bilaga III i förordning (EU) nr. 305/2011
Nr. 02 0001

Produkttyp
EN 1504-2: ZA.1a

Identifikationsmärkning
KEIM Silan-100

Beskickningsnummer: se produktens förpackning

Användningsområde
Ytskyddsprodukt- hydrofobierande impregnering
Skydd mot inträngande ämnen (1.1)
Reglering av fukthushållet (2.1)
Ökning av det elektriska motståndet (8.1)

Tillverkare
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf, Tyskland

System för bedömning och kontroll av prestandabeständighet
System 2+

Det tillkännagivande stället
Föreningen tyska byggnadskemins kvalitetsgemenskap, identifikationsnummer 0921
har utfört den första inspektionen av verket och den verksinterna produktionskontrollen samt den löpande övervakningen, bedömningen och utvärderingen av den verksinterna produktionskontrollen enligt System 2+ och utfärdat följande:

Intyg om överensstämmelse med den verksinterna produktionskontrollen
Nr. 0921-CPR-2032

Förklarad prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Inträngningsdjup	Klass II: ≥ 10 mm	EN 1504-2:2004
Vattenuptagning och alkalibeständighet som:	Absorptionskoefficient $< 7,5$ %, jämfört med den obehandlade provkroppen Absorptionskoefficient $< 10,0$ %, efter neddoppning i alkalilösning	EN 1504-2:2004
Torkningshastighet	Klass I: > 30 %	EN 1504-2:2004
Massaförlust efter påfrestning av växelverkan mellan frost och salt	uppfylld (> 20 cykler jämfört med den obehandlade provkroppen)	EN 1504-2:2004
Farliga substanser	NPD	EN 1504-2:2004



Prestandan hos produkten för vilken denna prestanda förklaring har utfärdats motsvarar den förklarade prestandan. Den i denna prestandaförklaring nämnda tillverkaren är ensam ansvarig för framtagandet av denna prestandaförklaring.

Undertecknat för tillverkaren i tillverkarens namn av:

Peter Jaser, chef kvalitetssäkring och färgmetrik

Diedorf, Tyskland 2013-07-01


e.u. Peter Jaser

Bilaga
Säkerhetsdatablad